



TEKNISK DATABLAD

<p>Betegnelse</p>	<p>Climacell "Akust"/"Snow" kemikaliefri er et løst, kappilaraktivt, hvidt papiruldsmateriale, fremstillet af særligt fotopapir, der er UV-bestandigt, farvebestandigt og ikke fugtsugende. Særlig velegnet til produktion af effekt-sne.</p>
<p>Almen Byggeteknisk tilladelse</p>	<p>(DIBt) Z 23.11-289</p>
<p>Ekstern kontrol</p>	<p>Ü: MPA NRW</p>
<p>Produktcertificering gennem IQUH - Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene (Institut for kvalitetsstyring og miljøbeskyttelse)</p>	<p>100% deklareret produktkontrol svarede til DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 15251 und REACH 1907/2006</p>
<p>Indeklima-mærkning: VOC ifølge EN ISO 16000-9</p>	<p>Testen blev gennemført af et laboratorium, der er akkrediteret efter DIN EN ISO/IEC 17025 og gennemført ved emissiontestkammermetode ifølge DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 – Indeluftforurening – Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer og inventar.</p>
<p>Bæredygtighed ift. råstoffer</p>	<p>Papir fra FSC-certificerede producenter FSC = Forest Stewardship Council Akkrediteret af prøvningslaboratorium IQUH.</p>
<p>Varmeledningsevne</p>	<p>$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$</p>
<p>Vanddampdiffusionsmodstand</p>	<p>$\mu = 1 - 2$</p>
<p>Specifik varmekapacitet</p>	<p>2544 J/(kgK)</p>
<p>Brandbeskyttelse</p>	<p>Brandklasse E</p>
<p>Skimmelresistens</p>	<p>Vurderingstrin 0 ifølge EN ISO 846 ingen risiko for skimmelsvamp</p>
<p>Sorptionsevne</p>	<p>15 % ifølge DIN 52620</p>
<p>Luftmodstand i længderetningen</p>	<p>1 kPas/m² ifølge DIN EN 29053</p>
<p>Nominel vægtfylde 30 kg/m³</p>	<p>5,8</p>
<p>Nominel vægtfylde 40 kg/m³</p>	<p>17,3</p>
<p>Nominel vægtfylde 55 kg/m³</p>	<p>19,8</p>
<p>Nominel vægtfylde 65 kg/m³</p>	<p>32</p>
<p>Vægtfylde afhængig af anvendelse</p>	<p>28 - 65 kg/m³</p>
<p>Åben indblæsning (lofter, vandrette flader og flader med moderat hældning <10°)</p>	<p>30 - 45 kg/m³</p>
<p>Åben udblæsning tilsat væske, til dækning af overflader, fx ved lydisolering eller dekoration (kunstig sne)</p>	<p>40 - 50 kg/m³</p>
<p>Vægt pr. kolli Kolli pr. palle</p>	<p>Pakket i PE-sække med 15 kg 21 sække pr. palle, 315 kg pr. palle.</p>

